

Clio

220-240V AC  
L09471.000.0200

ottone satinato/diffusore bianco



Scheda tecnica

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | L09471.000.0200                                                         |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 57W                                                                 |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED retrofit / alogena                                                  |
| SORGENTE LUMINOSA A CORREDO   | * inclusa                                                               |
| SORGENTI COMPATIBILI          | LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * / max 57W E27 |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>80                                                             |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso                                                          |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC                                                             |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz                                                                 |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 1050lm                                                                  |
| PESO                          | 1,32 Kg                                                                 |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                                                                    |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM <6                                                                 |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm                                                      |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio grezzo stampato e lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in vetro soffiato a fermo con finitura a coste nei colori bianco, cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco o verde.  
Piattello di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore nero o ottone satinato.  
Cavo di alimentazione e sospensione in PVC con rivestimento in tessuto nero di lunghezza 2,2m (86,6").  
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore nero o ottone satinato.

Disegno tecnico

