

## Murané

220-240V AC ON-OFF  
L11705.018.0501

 champagne



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L11705.018.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4W
EFFICIENZA LUMINOSA	41.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	167lm
PESO	1,19 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Supporto cablaggio in ottone tornito.

Schermo diffusore in vetro soffiato colore cristallo trasparente.

Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore champagne.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore champagne o nero satinato.

### Disegno tecnico

### Diagramma polare

