

## Murané

220-240V AC ON-OFF  
L11905.015.0501

 champagne



### Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | L11905.015.0501    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 4W                 |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 41.75lm/W          |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso     |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC        |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz            |
| ELETTTRIFICAZIONE             | ON-OFF             |
| DRIVER                        | integrato incluso  |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 167lm              |
| PESO                          | 0,91 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3             |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Supporto cablaggio in ottone tornito.

Schermo diffusore in vetro soffiato in color verde foresta.

Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").

Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore champagne o nero satinato.

### Disegno tecnico

### Diagramma polare

