

432 Ways

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)  
L12701.008.0404

bianco



Scheda tecnica

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | L12701.008.0404              |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 10,7W                        |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 115,7lm/W                    |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                          |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L90 (B10) 50.000h            |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90                  |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso               |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC                  |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz                      |
| ELETTRIFICAZIONE              | dimmerabile (taglio di fase) |
| DRIVER                        | integrato incluso            |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 1355lm                       |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 1157lm                       |
| RENDIMENTO                    | 85,4%                        |
| PESO                          | 0,66 Kg                      |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                         |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                       |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 24,0 x 12,0 x 13,0 cm        |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.  
Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").  
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica.  
Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.

Disegno tecnico




Diagramma polare