

Zero Round Smart

220-240V AC dimmerabile (ZigBee)  
L15305.100.0423

champagne



Scheda tecnica

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO               | L15305.100.0423       |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 47W                   |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 86.79lm/W             |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                   |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h     |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso        |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC           |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz               |
| ELETTRIFICAZIONE              | dimmerabile (ZigBee)  |
| DRIVER                        | integrato incluso     |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 5670lm                |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 4079lm                |
| RENDIMENTO                    | 71.9%                 |
| PESO                          | 2,32 Kg               |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                  |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 58,0 x 58,0 x 10,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").  
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").  
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Disegno tecnico




Diagramma polare

