

Zero Round Smart

220-240V AC dimmerabile (ZigBee)
L15330.050.0423

titanio



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	L15330.050.0423
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	20W
EFFICIENZA LUMINOSA	101.95lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (ZigBee)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2396lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2039lm
RENDIMENTO	85,1%
PESO	1,91 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	58,0 x 58,0 x 10,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Disegno tecnico




Diagramma polare

