

Bella

24V DC
M05330.011.0410

titanio



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M05330.011.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	97lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 70.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	460lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	388lm
RENDIMENTO	84.3%
PESO	0,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione indiretta.
Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.
Piattello di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Kit di sospensione con tige in tubo di ottone con verniciatura poliacrilica.
Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 3m (118,1").
Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

Disegno tecnico

