

Murané R

24V DC

M10605.140.0510

 champagne



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M10605.140.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	32W
EFFICIENZA LUMINOSA	55.16lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2004lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1765lm
RENDIMENTO	88.1%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore champagne.
Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Supporti cablaggio in ottone tornito.
Schermi diffusori in vetro soffiato in colore bronzo.
Piattelli di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica.
Fornito senza kit di sospensione, cavo e rosone di alimentazione.

Disegno tecnico

Diagramma polare