

PANZERI

Murané

24V DC
M11505.010.0510

 champagne



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M11505.010.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2,7W
EFFICIENZA LUMINOSA	83.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	167lm
PESO	0,53 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Supporto cablaggio in ottone tornito.

Schermo diffusore in vetro soffiato in colore bronzo.

Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

Disegno tecnico




Diagramma polare

