


## Murané

24V DC  
M11805.018.0510

 champagne



### Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | M11805.018.0510    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 2,7W               |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 83.5lm/W           |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso     |
| ALIMENTAZIONE                 | 24V DC             |
| DRIVER                        | remoto non incluso |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 167lm              |
| PESO                          | 0,92 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3             |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Supporto cablaggio in ottone tornito.

Schermo diffusore in vetro soffiato in finitura fumé.

Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

### Disegno tecnico

### Diagramma polare

