

Zero Round

24V DC 24V

M15301.075.0510

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M15301.075.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	36W
EFFICIENZA LUMINOSA	84.97lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3594lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3059lm
RENDIMENTO	85.1%
PESO	1,12 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	144,0 x 144,0 x 71,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
 Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
 Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
 Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
 Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
 Fornito senza rosone di alimentazione.

Disegno tecnico




Diagramma polare

