

## Zero Round Vertical

24V DC 24V

M15430.050.0510

titanio



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M15430.050.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	25W
EFFICIENZA LUMINOSA	81.56lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2835lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2039lm
RENDIMENTO	71.9%
PESO	0,81 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	58,0 x 58,0 x 10,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione verticale in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").

Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Fornito senza rosone di alimentazione.



### Disegno tecnico

