PANZERI

Hilow

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P02801.115.0502

bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P02801.115.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	78W
EFFICIENZA LUMINOSA	59lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	8316lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	4602lm
RENDIMENTO	55.3%
PESO	2,97 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	87,0 x 118,0 x 14,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.

Giunti in ottone tornito e alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.







Disegno tecnico





Diagramma polare



<u>cd/klm</u> C0 - C180 - - - C90 - C270