

PANZERI

Côte

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

P06101.035.0504

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P06101.035.0504
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	19W
EFFICIENZA LUMINOSA	78,16lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	262lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1485lm
RENDIMENTO	56,7%
PESO	3,40 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore bianco.

Schermo diffusore in vetro soffiato acidato con finitura opaca bianca o fumé.

Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco.



Disegno tecnico



Applicazione

