PANZERI

Carmen

220-240V AC ON-OFF

P06401.002.0401





Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P06401.002.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	28,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	89.96lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3420lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2519lm
RENDIMENTO	73.7%
PESO	4,08 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 140,0 x 31,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.

Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.

Snodi in acciaio tornito con verniciatura poliacrilica.

 $Struttura\ con\ bracci\ orientabili\ in\ lamiera\ decapata\ con\ verniciatura\ poliacrilica\ in\ colore$

Piastre di dissipazione in alluminio con verniciatura poliacrilica.


Schermi in policarbonato sagomato con finitura trasparente.







Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare

