

PANZERI

Jackie

220-240V AC ON-OFF
P07730.000.0101

titanio

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P07730.000.0101
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	8,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	102.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	90°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1027lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	820lm
RENDIMENTO	79.8%
PESO	0,46 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile.

Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica. Basetta in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.


Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, rosso o titanio.

Testa orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica. Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata e doppia serigrafia.



Disegno tecnico

8,5
3 1/3"



20
7 7/8"

10,5
4 1/7"

Applicazione



Diagramma polare

