

PANZERI

Superbold

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

P08801.045.0404

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P08801.045.0404
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	21W
EFFICIENZA LUMINOSA	68.7lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3237lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1443lm
RENDIMENTO	44.6%
PESO	2,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm




Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in acciaio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, champagne, bronzo, blu mirto materico o terracotta naturale materico.

Piastra di supporto cablaggio in alluminio con verniciatura poliaccrilica.

Schermo diffusore curvo in tecnopolimero PMMA opaco.

Disegno tecnico



Applicazione

