PANZERI

Ginevra

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
P09280.030.0402

nero/oro

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P09280.030.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	15W
EFFICIENZA LUMINOSA	93.13lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1804lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1397lm
RENDIMENTO	77.4%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	2,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato e oro o bianco e oro.
Piastra di supporto cablaggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Schermo diffusore in PMMA stampato microprismatico.

Disegno tecnico



Applicazione