

# PANZERI

## Ginevra

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P09280.050.0402




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P09280.050.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	25W
EFFICIENZA LUMINOSA	75.08lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3100lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1877lm
RENDIMENTO	60.5%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	5,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	58,0 x 58,0 x 14,0 cm



### Disegno tecnico



53


20 7/8"

11  
4 1/3"

### Applicazione



### Diagramma polare



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore nero satinato e oro bianco e oro.

Piastra di supporto cablaggio in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica. Schermo diffusore in policarbonato stampato microprismatico.