PANZERI

# Carl2

220-240V AC dimmerabile (1-10V/Push DIM)
P12519.033.0403

ottone satinato

DIRECT LIGHT

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| CODICE ARTICOLO | P12519.033.0403 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 43W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 66.79lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L80 (B10) 50.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio orientabile |
| APERTURA DEL FASCIO | 30° |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | dimmerabile (1-10V/Push DIM) |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 4102lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 2872lm |
| RENDIMENTO | 70% |
| INDICE DI ABBAGLIAMENTO | UGR < 16 |
| PESO | 1,20 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 16,0 x 39,0 x 16,0 cm |

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile.
Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Snodi in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.
Proiettori orientabili su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.
Riflettori in materiale termoplastico con finitura cromata.
Schermi in vetro zigrinato.
Cilindri antiabbagliamento in materiale termoplastico nero.

## Disegno tecnico




## Applicazione

## Diagramma polare