

PANZERI

Zero Round

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P15302.050.0502



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P15302.050.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	29W
EFFICIENZA LUMINOSA	70.31lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2835lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2039lm
RENDIMENTO	71.9%
PESO	1,41 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	58,0 x 58,0 x 10,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Staffa di fissaggio a soffitto o parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica. Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Disegno tecnico

Applicazione



Diagramma polare

