

Murané

24V DC ON-OFF  
X11405.010.0501

 champagne



Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | X11405.010.0501    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 4W                 |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 41.75lm/W          |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso     |
| ALIMENTAZIONE                 | 24V DC             |
| ELETTRIFICAZIONE              | ON-OFF             |
| DRIVER                        | remoto incluso     |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 167lm              |
| PESO                          | 0,00 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3             |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione semi-incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Staffa di fissaggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco.

Basetta per l'incasso in controsoffitti fissi, in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore champagne.

Supporto cablaggio in ottone tornito.

Schermo diffusore in vetro soffiato in colore rosa.


Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.

Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.

Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 0,2m (7,9").

Dimensione del foro di incasso: Ø 70mm (Ø 2,8")

Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare

