

Murané

24V DC ON-OFF
X11905.010.0501

 champagne



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X11905.010.0501
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	4W
EFFICIENZA LUMINOSA	41.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	remoto incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	167lm
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione semi-incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Staffa di fissaggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco.

Basetta per l'incasso in controsoffitti fissi, in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore champagne.

Supporto cablaggio in ottone tornito.

Schermo diffusore in vetro soffiato in colore bronzo.


Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.

Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile.

Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 0,2m (7,9").

Dimensione del foro di incasso: Ø 70mm (Ø 2,8")

Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare

