

## Manhattan

24V DC  
XG2044-300TRACK

● bianco




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG2044-300TRACK
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 35W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
PESO	4,13 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	10,5 x 305,0 x 10,5 cm
L (mm)	2920
L (in)	115"
STAFFE CONSIGLIATE	4
FORO (mm)	2925 x 58
FORO (in)	115 1/4" x 2 2/7"



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.  
Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.  
Dissipatore in alluminio estruso.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.  
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.  
Dimensione del foro di incasso: 2925x58mm (115,2x2,3")


### Disegno tecnico



### Applicazione



### Diagramma polare



# PANZERI

## Manhattan

### Accessori sorgente

---

YLR005.010.0410 LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m



---

YLR005.010.0510 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m



---

YLR005.010.0610 LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m



---

YLR006.017.0410 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m



---

YLR006.017.0510 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m



---

YLR006.017.0610 LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m



---

YLR007.022.0410 LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 3000K CRI90 24V 2700lm/m



---

YLR007.022.0510 LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 2700K CRI90 24V 2490lm/m



---

YLR007.022.0610 LED STRIP: 5m /4.2cm 22W/m 4000K CRI90 24V 2750lm/m



# PANZERI

## Manhattan

### Accessori alimentazione


XM2044-TA

Vano per alimentazione con viti da fissare sulle giunzioni.



YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.




# PANZERI

## Manhattan

### Accessori fissaggio

XM2044-F

Kit di staffe di fissaggio su cartongesso.




XM2044-FP

Kit di staffe di fissaggio filo parete.



XM2044-P

Piastrina per appendimento.



# PANZERI

## Manhattan

### Accessori giunzione

XM2044-ANG 3

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



XM2044-ANG 4

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione perpendicolare esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



XM2044-U

Kit di giunzione lineare.



XM2044-U90 1

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano esterno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



XM2044-U90 2

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano interno di 90°, per installazione incassata a scomparsa.



# PANZERI

## Manhattan

### Accessori chiusura

XM2044-T

Coppia di testate di chiusura con viti.

