

PANZERI

Nolita Trim

220-240V AC ON-OFF

XG23901.090.0401

● bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG23901.090.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	35W
EFFICIENZA LUMINOSA	55.57lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3912lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1945lm
RENDIMENTO	49.7%
PESO	2,43 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	14,5 x 142,5 x 14,5 cm
L (mm)	891
L (in)	35 1/9"
STAFFE CONSIGLIATE	2
FORO (mm)	896 x 75
FORO (in)	35 2/3" x 3"



Disegno tecnico



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Molle per l'aggancio del riflettore in acciaio inossidabile.
Riflettore in alluminio con verniciatura poliaccrilica in colore bianco RAL 9003.
Fornito completo di moduli luminosi e alimentatore.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatica da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 896x75mm (35,3x3")

Applicazione



Diagramma polare

