

Nolita Trim

220-240V AC
XG23901.150.0099

● bianco




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XG23901.150.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 38W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
DRIVER	integrato non incluso
PESO	3,40 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	13,0 x 13,0 x 180,0 cm
L (mm)	1491
L (in)	58 3/4"
STAFFE CONSIGLIATE	2
FORO (mm)	1496 x 75
FORO (in)	59" x 3"




Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Molle per l'aggancio del riflettore in acciaio inossidabile.
Riflettore in alluminio con verniciatura poliaccrilica in colore bianco RAL 9003.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatica da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 1496x75mm (58,9x3")