East

220-240V AC

XGQ1004-GL







Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XGQ1004-GL
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 50W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	max 50W GU10
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
PESO	0,56 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	17,0 x 20,0 x 12,0 cm

















Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso.

Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.

Schermo diffusore in vetro piano acidato.


Staffe di fissaggio in lamiera microforata.

 ${\it Cassa forma per l'incasso in muratura in la miera zincata da ordinare separatamente.}$

Dimensione del foro di incasso: 125x125mm (4,9x4,9")

Disegno tecnico





Applicazione



East

Accessori sorgente

YLL001.050.2201

 ${\sf Lampada\ LED\ PAR16\ GU10\ 7,5W\ 220-240V\ AC\ 3000K\ Ra} {\sf 80\ 608lm\ 60^\circ, non\ dimmerabile, colore}$

YLL002.050.2201

Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmerabile, colore nero.

CE EHI 🗵 🗆 🚳 🦚 (0.5m)

YLS001.050.1715

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.

YLS001.050.2515

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.

YLS001.050.2915

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.

East

Accessori alimentazione

XM6-15 UNI	Alimentatore LED, 2,5÷15W 60÷360mA.	mm 6i
CE FHI Z 🗆 🕾	[0.5m]	1 /s**
		115 mm 4 1/2*
XM6-20 D/P MULTI	Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.	2.65 mg
CE EHL Z 🗆 🕾	[0.5m]	2. 2. (2.) (3.) (4.)
		156 mm 6 %*
XM6-25 D/P MULTI	Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.	© 1,
	[0.5m]	E 1/2 1/
		E16*

East

Accessori fissaggio

XM1004/1004-GL/1030

Cassaforma per incasso in muratura in lamiera zincata.

