

## East

220-240V AC  
XGR0997

 gesso



### Scheda tecnica


CODICE ARTICOLO	XGR0997
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 50W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	max 50W GU10
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
PESO	0,26 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	16,0 x 11,0 x 8,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in cartongesso.  
Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.  
Staffe per il fissaggio su cartongesso in lamiera microforata.  
Dimensione del foro di incasso: Ø 100mm (Ø 3,9")

### Disegno tecnico




### Applicazione



### Accessori sorgente

---

YLL001.050.2201 Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmerabile, colore bianco.



---

YLL002.050.2201 Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmerabile, colore nero.



---

YLS001.050.1715 Lampada LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



---

YLS001.050.2515 Lampada LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



---


YLS001.050.2915 Lampada LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.



### Accessori alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentatore LED, 2,5÷15W 60÷360mA.



XM6-20 D/P MULTI

Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.

