

East

220-240V AC


XGR0997

 gesso

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XGR0997
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 50W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
SORGENTI COMPATIBILI	max 50W GU10
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
PESO	0,26 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	16,0 x 11,0 x 8,0 cm




Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in gesso a scomparsa per l'incasso in cartongesso.
Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile.
Staffe per il fissaggio su cartongesso in lamiera microforata.
Dimensione del foro di incasso: Ø 100mm (Ø 3,9")

Disegno tecnico


Ø 6,3
Ø 2 1/2"



 5
2"
Ø 9,8
Ø 3 9/16"

12
4 3/4"
GU5,3
YLS001:050._._15

12,5
5"
13,5
5 1/8"
GU10
YLL001:050._._01
YLL002:050._._01


Ø 10
Ø 4"

Applicazione



PANZERI

East

Accessori sorgente

YLL001.050.2201

Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmerabile, colore bianco.



YLL002.050.2201

Lampada LED PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, non dimmerabile, colore nero.



YLS001.050.1715

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



YLS001.050.2515

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



YLS001.050.2915

Lampada LED 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.




PANZERI

East

Accessori alimentazione


XM6-15 UNI

Alimentatore LED, 2,5÷15W 60÷360mA.



XM6-20 D/P MULTI

Alimentatore LED, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmerabile 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

Alimentatore LED, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmerabile DALI/Push DIM.

