### Queens 10

220-240V AC ON-OFF

XM748-12-01-3K





#### Scheda tecnica

Scheda techica	
CODICE ARTICOLO	XM748-12-01-3K
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	12W
EFFICIENZA LUMINOSA	101.75lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio orientabile
APERTURA DEL FASCIO	30°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1469lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1221lm
RENDIMENTO	83.1%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 11
PESO	0,50 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 30,0 x 11,5 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile.

Snodo in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.

Fondello in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere.

Struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero.

 $\label{lem:reconstruction} \textbf{Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata}.$ 


Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati trifase.








#### Disegno tecnico



#### **Applicazione**



#### Diagramma polare



## Queens 10

### Accessori diffusione

XMR5
Ottica per fascio stretto.

Z3 mm
1"

XMR7
Ottica per fascio largo.

Z3 mm
1"

Z3 mm
1"

Z3 mm
1"

### Queens 10

#### Accessori binari elettrificati

XM7501-100



Binario elettrificato trifase per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso anodizzato o con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimentazione a tensione di rete 230-250V AC o a tensione di rete industriale 380-440V AC. Carico complessivo 16A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 1m (39,4")



XM7501-200



Binario elettrificato trifase per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso anodizzato o con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimentazione a tensione di rete 230-250V AC o a tensione di rete industriale 380-440V AC. Carico complessivo 16A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 2m (78,7")



XM7501-300



Binario elettrificato trifase per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni. Struttura in alluminio estruso anodizzato o con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza di isolamento. Alimentazione a tensione di rete 230-250V AC o a tensione di rete industriale 380-440V AC. Carico complessivo 16A. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Lunghezza: 3m (118,1")



## Queens 10

#### Accessori binari elettrificati / adattatori

XM7501

Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5kg, per binario elettrificato trifase.





XM76B01

C E EHI 🗵

Adattatore meccanico con bloccacavo automatico per binario elettrificato trifase.



## Queens 10

#### Accessori binari elettrificati / alimentazione e chiusura

XM76ADX01

Alimentazione destra per binario elettrificato trifase.







XM76ASX01

Alimentazione sinistra per binario elettrificato trifase.





## Queens 10

### Accessori binari elettrificati / alimentazione e giunzione

XM76A01

Alimentazione centrale e giunzione lineare per binario elettrificato trifase.





## Queens 10

#### Accessori binari elettrificati / chiusura

XM76C01

Copertura di lunghezza 1000mm (39,4") per binario elettrificato trifase.



XM76E01

C€ [HI 🗵

Testata di chiusura per binario elettrificato trifase.





### Queens 10

### Accessori binari elettrificati / fissaggio

XM76K

Kit per attacco a soffitto per binario elettrificato trifase.





XM76S01

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina per binario elettrificato trifase.





### Queens 10

Accessori binari elettrificati / giunzione Giunzione flessibile per binario elettrificato trifase. XM76F01 CE EHI 🗵 Giunzione a "L" esterna per binario elettrificato trifase. XM76LE01 C € EHE 🗵 XM76LI01 Giunzione a "L" interna per binario elettrificato trifase. C€ EHI 🗵 Giunzione mobile per binario elettrificato trifase. XM76M01 C€ EHI 🗵 XM76Q01 Giunzione lineare con contatti e con blocco per binario elettrificato trifase. CE EHI 🗵 XM76TDX01 Giunzione a "T" destra per binario elettrificato trifase. C EHI 🗵 XM76TSX01 Giunzione a "T" sinistra per binario elettrificato trifase. C€ EHI 🗵 XM76U01 Giunzione lineare senza contatti per binario elettrificato trifase. C€ EHI 🗵 XM76X01 Giunzione a "X" per binario elettrificato trifase. C € EHL 🗵