PANZERI

Nolita Out

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
XP23801.060.0402

bianco

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP23801.060.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	24,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	54lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2608lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1296lm
RENDIMENTO	49.7%
PESO	1,48 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	14,0 x 65,0 x 14,0 cm
L (mm)	591
L (in)	23 2/7"

Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Molle per l'aggancio del riflettore in acciaio inossidabile.
Riflettore in alluminio con verniciatura poliacrilica in colore bianco RAL 9003.
Fornito completo di moduli luminosi e alimentatore dimmerabile.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina o microprismatico da ordinare separatamente.
Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Disegno tecnico



Applicazione

Diagramma polare