### Giano

220-240V AC

XP24646.200.0099





#### Scheda tecnica

2/5"
5
5 x 224,0 x 14,0 cm
)°
0
6 Kg
egrato non incluso
60Hz
0-240V AC
cio diffuso
)
x 48W/m
24646.200.0099



Profilo componibile per installazione a sospensione o a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o nero.

Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.


Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico da ordinare separatamente. Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.


### Disegno tecnico

C€ EH[





#### Diagramma polare



## Giano

Accessori sorgente		
XM006.012.0410 C € FHI	Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.	
XM006.050.0410 <b>C € EHI</b>	Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.	
YLR002.017.0410 <b>C € EHI</b>	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	
YLR002.017.0610  ☐ € [FH]	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	
YLR003.010.0410 ☐ € [EHI]	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	
YLR003.010.0510 <b>C € [FHI</b> ]	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	
YLR003.010.0610	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	

C€ EHE

### Giano

#### Accessori alimentazione

XM100/24I DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.

C€ EHE



XM120/24I

Alimentatore LED, 120W 24V DC.

C€ EHI



XM2038/46-3

Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 3 poli di lunghezza 2,2m (86,6").

C€ EHI



XM2038/46-5

Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 5 poli di lunghezza 2,2m (86,6").





#### Giano

diffusione

XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").

C € ERE

XM2033/34/45/46-1200S PR Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 12000mm (472,4").



C € ERE

XM2033/34/45/46-600S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



C € EH[

 $XM2033/34/45/46-600S\ PR \qquad \text{Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 6000mm (236,2")}.$ 



C € ERE

XM2033/34/45/46-900S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").



C € EHI

 $XM2033/34/45/46-900S\ PR \qquad \text{Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 9000mm (354,3")}.$ 



C € ERE

### Giano

#### Accessori fissaggio

XM246-01-KIT-S

Coppia di kit di sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").

XM246-01-KIT-S1

Kit di sospensione singolo per giunzioni, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").

## Giano

### Accessori giunzione

XM246-U

Kit di giunzione lineare.





## Giano

#### Accessori chiusura

XM246-01T

Coppia di testate di chiusura.





