


Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP24648.050.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 48W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
DRIVER	integrato non incluso
PESO	1,19 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	12,5 x 63,0 x 14,0 cm
L (mm)	515
L (in)	20 2/7"



Profilo componibile per installazione a sospensione o a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o nero.
Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico da ordinare separatamente.
Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Disegno tecnico





Diagramma polare




Accessori sorgente

XM006.012.0410	Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.	 
XM006.050.0410	Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.	 
YLR001.022.0110	Strip LED, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").	 
YLR002.017.0410	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	 
YLR002.017.0610	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	 
YLR003.010.0410	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	 
YLR003.010.0510	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	 
YLR003.010.0610	Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").	 

Accessori alimentazione


XM2038/46-3

Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 3 poli di lunghezza 2,2m (86,6").




XM2038/46-5

Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 5 poli di lunghezza 2,2m (86,6").




XM30/24I

Alimentatore LED, 30W 24V DC.









XM35/24I DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




Accessori diffusione

XM2033/34/45/46-1200S	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").	
 		
XM2033/34/45/46-1200S PR	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 12000mm (472,4").	
 		
XM2033/34/45/46-600S	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").	
 		
XM2033/34/45/46-600S PR	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 6000mm (236,2").	
 		
XM2033/34/45/46-900S	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").	
 		
XM2033/34/45/46-900S PR	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 9000mm (354,3").	
 		

Accessori fissaggio


XM246-02-KIT-S

Coppia di kit di sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").



XM246-02-KIT-S1

Kit di sospensione singolo per giunzioni, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").



Accessori giunzione

XM246-U

Kit di giunzione lineare.



Accessori chiusura

XM246-02T

Coppia di testate di chiusura.

