

Giano


220-240V AC
XP24648.100.0099

nero/schermo opalino



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP24648.100.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 48W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
DRIVER	integrato non incluso
PESO	2,35 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	12,5 x 141,0 x 14,0 cm
L (mm)	1015
L (in)	40"



Profilo componibile per installazione a sospensione o a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o nero.
Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico da ordinare separatamente.
Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Disegno tecnico





Diagramma polare



Accessori sorgente

XM006.012.0410 Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410 Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR002.017.0410 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR002.017.0610 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0410 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").







YLR003.010.0510 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").









YLR003.010.0610 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").




Accessori alimentazione

XM2038/46-3	Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 3 poli di lunghezza 2,2m (86,6").	
XM2038/46-5	Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 5 poli di lunghezza 2,2m (86,6").	
XM60/24I	Alimentatore LED, 60W 24V DC.	
XM60/24I DIM	Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.	

Accessori diffusione

XM2033/34/45/46-1200S	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").	
 		
XM2033/34/45/46-1200S PR	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 12000mm (472,4").	
 		
XM2033/34/45/46-600S	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").	
 		
XM2033/34/45/46-600S PR	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 6000mm (236,2").	
 		
XM2033/34/45/46-900S	Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").	
 		
XM2033/34/45/46-900S PR	Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 9000mm (354,3").	
 		

Accessori fissaggio

XM246-02-KIT-S CE EAC	Coppia di kit di sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").	
XM246-02-KIT-S1 CE EAC	Kit di sospensione singolo per giunzioni, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").	

Accessori giunzione

XM246-U

Kit di giunzione lineare.



Accessori chiusura

XM246-02T

Coppia di testate di chiusura.

