PANZERI

Giano

220-240V AC
XP24648.200.0099

nero/schermo opalino

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XP24648.200.0099
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	max 48W/m
SORGENTE LUMINOSA	LED
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
DRIVER	integrato non incluso
PESO	4,66 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	12,5 x 224,0 x 14,0 cm
L (mm)	2015
L (in)	79 2/5"



Profilo componibile per installazione a sospensione o a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003 o nero.
Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico da ordinare separatamente.
Accessori di collegamento, fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Disegno tecnico



Diagramma polare



PANZERI

Giano

Accessori sorgente

XM006.012.0410

Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.

XM006.050.0410

Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.

YLR001.022.0110

Strip LED, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, sezionabile ogni 50mm (2").

YLR002.017.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").

YLR002.017.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").

YLR003.010.0410

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").

YLR003.010.0510

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").

YLR003.010.0610

Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").

PANZERI

Giano

Accessori alimentazione

XM100/24I DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM120/24I

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



XM2038/46-3

Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 3 poli di lunghezza 2,2m (86,6").



XM2038/46-5

Kit di alimentazione con rosone bianco, cavo di alimentazione a 5 poli di lunghezza 2,2m (86,6").



PANZERI

Giano

Accessori diffusione

XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-1200S PR

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-600S PR

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").



XM2033/34/45/46-900S PR

Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico, di lunghezza 9000mm (354,3").



PANZERI

Giano

Accessori fissaggio

XM246-02-KIT-S

Coppia di kit di sospensione, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").



XM246-02-KIT-S1

Kit di sospensione singolo per giunzioni, con fune di acciaio di lunghezza 2000mm (78 4/5").



PANZERI

Giano

Accessori giunzione

XM246-U

Kit di giunzione lineare.



PANZERI

Giano

Accessori chiusura

XM246-02T

Coppia di testate di chiusura.