

## Roy

350/500mA DC  
XR255-43-3K

● bianco



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	XR255-43-3K
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	12W/18W
EFFICIENZA LUMINOSA	126.08lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>85
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio largo
APERTURA DEL FASCIO	55°
ALIMENTAZIONE	350/500mA DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1700lm/2350lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1513lm/2092lm
RENDIMENTO	89%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	0,59 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP43 IP20
INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI	IK08
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	13,6 x 10,9 x 13,0 cm



### Disegno tecnico

### Applicazione



### Diagramma polare

