

# PANZERI

## Roy

350/500mA DC  
XR255-43-4K

● bianco



### Scheda tecnica

|  |                       |
|--|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO                              | XR255-43-4K           |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA                | 12W/18W               |
| EFFICIENZA LUMINOSA                          | 133.5lm/W             |
| SORGENTE LUMINOSA                            | LED                   |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE                | L80 (B10) 50.000h     |
| TEMPERATURA DI COLORE                        | 4000K Ra>85           |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA                       | fascio largo          |
| APERTURA DEL FASCIO                          | 55°                   |
| ALIMENTAZIONE                                | 350/500mA DC          |
| DRIVER                                       | remoto non incluso    |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE                     | 1800lm/2450lm         |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE                      | 1602lm/2180lm         |
| RENDIMENTO                                   | 89%                   |
| INDICE DI ABBAGLIAMENTO                      | UGR < 19              |
| PESO   | 0,59 Kg               |
| GRADO DI PROTEZIONE                          | IP43 IP20             |
| INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI               | IK08                  |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850°                  |
| DIMENSIONI IMBALLO                           | 13,6 x 10,9 x 13,0 cm |



### Disegno tecnico

### Applicazione



### Diagramma polare

